







A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	$\leq 0.03 \Omega$	250V AC	$\geq 100M \Omega$	260gf $\pm$ 50gf	10W times	12 $\pm$ 1 hours.

7	——	圆帽	ABS	1	光油白漆	A0812圆环
6	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0810
5	——	塑盖	PA66	1	黑色	借A0810
4	——	LED灯		1	透明	借A0810红光
3	——	弹片	复银	1	Ag	借A0601($\phi 5$)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0810(8x8)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0810
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

							>20~	± 0.15
							>10~20	± 0.10
							>5~10	± 0.05
	A/0						~5	± 0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触
外形图

设计	易光明	19.04.22	产品 型号	
审核	张厚富	19.04.22	产品 料号	
批准	张厚军	19.04.22		
比例	3:1	单位	mm	页码 1 OF 1 A4