



- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
 4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 。
 5. 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ 。

适用扁平线

序号	品名	材质
①	0.5后压卧式胶芯 (H1.5)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5后压卧式端子 (H1.5)	磷青铜/表面镀锡 镀金
③	0.5后压卧式1代后盖 (H1.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5后压卧式薄片 (H1.5)	磷青铜/表面镀锡

UNITS: mm

MAT'L: 科斯达电子科技有限公司

FINISH: PART NO.(INTENDED USE) TITLE: 0.5前插后掀盖H1.5

APPD: DWG NO.:

Q'TY: CHKD: DR: HU 2016.09.28

SCALE: 1/1 SHEET: 1/1 REV: A

PCS

X.± 0.3	X°.± 5'
.X± 0.25	.X°.± 2'
.XX± 0.20	.XX°.± 1'
.XXX± 0.10	.XXX°.± 0.5'