


LAYOUT

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: $90\%(40^{\circ}\text{C})$
2. 额定负荷: DC250V 1A
3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: $10\sim 50\text{N}$
7. 寿命: 3000次



7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



广东科斯达电子科技有限公司

GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

							角 度	±5°	卡依插座 外 形 图	设计	LCB	日期	2019-9-29	产品 型号					
							>30~	±0.45		审核		日期			产品 料号				
							>10~30	±0.35		批准		日期							
	A/0						~10	±0.25		比例		单位	m m	页码	页码	A4			
变更单号	版本	日 期	内 容 描 述			变 更	审 核	批 准		未 注 公 差									